
BADU RESORT

BADU Resort 30

Article number	2195308037
GTIN/EAN	4260673451790
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-resort-30-2195308037



Descripción

Bomba de sistema a gran escala que ahorra costes Peso reducido y alta potencia Para oasis de bienestar, piscinas de hoteles o piscinas especiales

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 10 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,4 x 3,2 mm.

Texto breve del material

BADU Resort 30, 3~, 1,50kW, blau

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	30 m^3/h
Förderhöhe	0 – 15,8 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,78 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1,5 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	10 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	75 mm
Conexión lado de impulsión	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	75 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	820 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Peso neto	27,6 kg
Número de arancel aduanero	84137051