BADU SUPER PRO RP 1½

# BADU SuperPro 8 Rp 1½

Artikelnummer 2192100038
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-superpro-8-rp-1-1-2-2192100038



## Beschreibung

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

## Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

## Materialkurztext

BADU SuperPro 8, Rp 1 1/2, 1~, 0,30kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 36 m³/h |
| Förderhöhe | 14,6 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.840 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0,58 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,3 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 3 m |

### Allgemein / Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Sortiment | BADU Allround |
| Zertifizierung | TÜV |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 3 l |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 50 mm/ 1 1/2 Rp |
| Anschluss Druckseite | 50 mm/ 1 1/2 Rp |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 50 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 50 mm |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 500 mm |
| Breite Produkt | 224 mm |
| Höhe Produkt | 295 mm |
| Nettogewicht | 10,5 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |