BADU SUPER PRO RP 1½

BADU SuperPro 30 Rp 1½

Artikelnummer 2192380037
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-superpro-30-rp-1-1-2-2192380037



Beschreibung

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Materialkurztext

BADU SuperPro 30, Rp 1 1/2, 3~, 1,80kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	36 m³/h
Förderhöhe	19,4 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	2,1 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1,8 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Allround
Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	50 mm/ 1 1/2 Rp
Anschluss Druckseite	50 mm/ 1 1/2 Rp
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	580 mm
Breite Produkt	224 mm
Höhe Produkt	295 mm
Nettogewicht	24,5 kg
Zolltarifnummer	84137051