BADU SUPER PRO RP 2

BADU SuperPro 12

Article number 2192145037

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-superpro-12-2192145037



Description

Pompes de circulation optimisées pour l'eau salée avec séparation pompe-entraînement. Pour une durée de vie prolongée en environnements corrosifs.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 3 L Suction filter mesh size: approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Texte court matériau

BADU SuperPro 12, Rp 2, 3~, 0,45kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	40 m³/h
Förderhöhe	15,4 mWS
Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 840 min^{-1}
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,68 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,45 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Allround
Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 mm / 2 Rp
Raccord côté refoulement	63 mm / 2 Rp
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	526 mm
Largeur du produit	224 mm
Hauteur du produit	295 mm
Poids net	12 kg
Numéro de tarif douanier	84137051