BADU SUPER PRO RP 2

# BADU SuperPro 40

Article number 2192485037

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-superpro-40-2192485037



## Description

Pompes de circulation optimisées pour l'eau salée avec séparation pompe-entraînement. Pour une durée de vie prolongée en environnements corrosifs.

## Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 3 L Suction filter mesh size: approximately 3.2 x 2.6 mm

## Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

## Texte court matériau

BADU SuperPro 40, Rp 2, 3~, 2,20kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 40 m³/h |
| Förderhöhe | 19,6 mWS |
| Pression de service max. | 0 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2 840 $min^{-1}$ |
| Phases du moteur | 3~ |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 2,54 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 2,2 kW |
| Spannung max. | 3~ Y/Δ 400/230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Général / Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | BADU Allround |
| Certification | TÜV |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 3 l |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 63 mm / 2 Rp |
| Raccord côté refoulement | 63 mm / 2 Rp |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 75 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 75 mm |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 610 mm |
| Largeur du produit | 224 mm |
| Hauteur du produit | 295 mm |
| Poids net | 28 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |