BADU SUPER PRO RP 2

BADU SuperPro 9 Rp 2

Artikelnummer 2192105038
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-superpro-9-rp-2-2192105038



Beschreibung

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweiteca. 3,2 x 2,6 mm

Materialkurztext

BADU SuperPro 9, Rp 2, 1~, 0,30kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	40 m³/h
Förderhöhe	14,9 mWS
Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,58 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,3 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	3 m

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Allround
Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	63 mm / 2 Rp
Anschluss Druckseite	63 mm / 2 Rp
Empf. Saugleitung Durchmesser	50 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	50 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	500 mm
Breite Produkt	224 mm
Höhe Produkt	295 mm
Nettogewicht	10,6 kg
Zolltarifnummer	84137051