BADU SUPER PRO RP 2

BADU SuperPro 40

Article number 2192485038

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-superpro-40-2192485038



Descripción

Bombas de circulación optimizadas para agua salada con separación entre la bomba y el motor. Para una mayor vida útil en entornos corrosivos.

Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado, que pueden instalarse a un máximo de 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Texto breve del material

BADU SuperPro 40, Rp 2, 1~, 2,20kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	40 m^3/h
Förderhöhe	19,6 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	2,92 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	2,2 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	3 m

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Allround
Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm / 2 Rp
Conexión lado de impulsión	63 mm / 2 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	75 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	592 mm
Anchura del producto	224 mm
Altura del producto	295 mm
Peso neto	22,2 kg
Número de arancel aduanero	84137051