BC 40/22

BC 40/22

Article number 2040224038

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/bc-40-22-2040224038



Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas son autocebantes y cuentan con un filtro de aspiración. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Funcionan con motores trifásicos o monofásicos estándar.

Texto breve del material

BC 40/22 A-Viton. 1~. 1.30 kW

Technical data

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Fases del motor	1~
Tamaño del motor	80
Protección del motor	WSK 150°C
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,61 kW

Leistungsabgabe P_2 max.	1,3 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Corriente nominal (230V)	7,1 A
Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Medientemperatur max.	60 ° C

Potencia hidráulica

Caudal	25 m³/h
Förderhöhe	8 mWS

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE2

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l
Versión del cesto de prefiltro	1
Luz de malla del cesto de prefiltro	ca. 3.2 mm x 2.6 mm

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2¾ G
Conexión lado de impulsión	2¾ G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	75 mm

Dimensions & logistics

Anchura del producto	235 mm
Altura del producto	337 mm
Peso neto	19 kg
Número de arancel aduanero	84137051