BC 40/32

# BC 40/32

Article number 2040324838
Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/bc-40-32-2040324838



## Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

## Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

## Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas son autocebantes y cuentan con un filtro de aspiración. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Funcionan con motores trifásicos o monofásicos estándar.

## Texto breve del material

BC 40/32 A-EPDM. 1~. 2.20kW. verst.Ausf.

## Technical data

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.906 $min^{-1}$ |
| Fases del motor | 1~ |
| Tamaño del motor | 90 |
| Protección del motor | Motorschutzschalter 14A |
| Grado de protección | IP X5 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 2,66 kW |

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 2,2 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Corriente nominal (230V) | 12,8 A |
| Frecuencia | 50 Hz |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Medientemperatur max. | 60 ° C |

**Potencia hidráulica**

| | |
|---|---|
| Förderhöhe | 22 mWS |

**Eficiencia energética**

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE2 |

**Filtración**

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 3 l |
| Versión del cesto de prefiltro | 1 |
| Luz de malla del cesto de prefiltro | ca. 3.2 mm x 2.6 mm |

**Conexiones y tuberías**

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | G 2 3/4" |
| Conexión lado de impulsión | G 2 3/4" |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 75 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 75 mm |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Anchura del producto | 235 mm |
| Altura del producto | 337 mm |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |