BC 40/9

BC 40/9

Article number 2040094637
Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/bc-40-9-2040094637



Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas son autocebantes y cuentan con un filtro de aspiración. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Funcionan con motores trifásicos o monofásicos estándar.

Texto breve del material

BC 40/9 A-EPDM. 3~. 0.45 kW

Technical data

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.790 min^{-1}
Tamaño del motor	80
Protección del motor	nein
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,59 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,45 kW

Spannung max.	3~ 400/230 V
Corriente nominal (230V)	1,8 A
Corriente nominal (400V)	1 A
Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Medientemperatur max.	60 ° C

Potencia hidráulica

Förderhöhe	11,6 mWS

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0,5 l
Versión del cesto de prefiltro	Ja
Luz de malla del cesto de prefiltro	ca. 2.8 mm x 2. 8 mm

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 2 1/4 "
Conexión lado de impulsión	G 2 1/4 "
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Dimensions & logistics

Anchura del producto	184 mm
Altura del producto	268 mm
Peso neto	8 kg
Número de arancel aduanero	84137051