BC 43

# BC 43

Article number 2043103137
Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/bc-43-2043103137



## Description

Pour un pompage fiable de fluides agressifs

## Domaines d'utilisation

Pompage de liquides neutres et de nombreux liquides non neutres, tels que les acides et les bases, ainsi que de solutions aqueuses sans composants abrasifs, par exemple dans : - Technologie de surface - Technologie environnementale - Technologie de laboratoire - Industrie des plastiques - Industrie du caoutchouc - Génie des procédés - Traitement de l'eau

## Version

Les pompes centrifuges en plastique de la série BC avec garnitures mécaniques conviennent aux liquides chimiquement neutres et à de nombreux liquides chimiquement non neutres. Elles peuvent pomper de nombreux acides et bases aqueux. Ces pompes sont non auto-amorçantes. Leur fonctionnement est fiable, même avec des hauteurs d'aspiration variables. Les garnitures sont disponibles en Viton ou en EPDM. Elles sont entraînées par des moteurs triphasés ou monophasés standard.

## Texte court matériau

BC 43/10-EPDM. 3~. 0.75 kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Förderhöhe | 0 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2 870 $min^{-1}$ |
| Phases du moteur | 3~ |
| Taille du moteur | 80 |
| Protection du moteur | ja |

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0,9 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,75 kW |
| Spannung max. | 3~ 400/230 V |
| Courant nominal (230V) | 2,8 A |
| Courant nominal (400V) | 1,6 A |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 0 l |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | Rp 2" |
| Raccord côté refoulement | Rp 2" |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 63 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 63 mm |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Medientemperatur max. | 60 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Largeur du produit | 235 mm |
| Hauteur du produit | 285 mm |
| Poids net | 17,9 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |