BC 43

# BC 43

Article number 2043163037
Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/bc-43-2043163037



## Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

## Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

## Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas no son autocebantes. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Se accionan mediante motores trifásicos o monofásicos estándar.

## Texto breve del material

BC 43/16-Viton. 3~. 1.00 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Förderhöhe | 0 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.905 $min^{-1}$ |
| Fases del motor | 3~ |
| Tamaño del motor | 80 |
| Protección del motor | ja |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 1,2 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 1 kW |
| Spannung max. | 3~ 400/230 V |
| Corriente nominal (230V) | 4 A |
| Corriente nominal (400V) | 2,3 A |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Filtración

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 0 l |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | Rp 2" |
| Conexión lado de impulsión | Rp 2" |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 63 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 63 mm |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Medientemperatur max. | 60 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Anchura del producto | 235 mm |
| Altura del producto | 285 mm |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |