BC 43

BC 43

Article number 2043323138
Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/bc-43-2043323138



Description

Pour un pompage fiable de fluides agressifs

Domaines d'utilisation

Pompage de liquides neutres et de nombreux liquides non neutres, tels que les acides et les bases, ainsi que de solutions aqueuses sans composants abrasifs, par exemple dans : - Technologie de surface - Technologie environnementale - Technologie de laboratoire - Industrie des plastiques - Industrie du caoutchouc - Génie des procédés - Traitement de l'eau

Version

Les pompes centrifuges en plastique de la série BC avec garnitures mécaniques conviennent aux liquides chimiquement neutres et à de nombreux liquides chimiquement non neutres. Elles peuvent pomper de nombreux acides et bases aqueux. Ces pompes sont non auto-amorçantes. Leur fonctionnement est fiable, même avec des hauteurs d'aspiration variables. Les garnitures sont disponibles en Viton ou en EPDM. Elles sont entraînées par des moteurs triphasés ou monophasés standard.

Texte court matériau

BC 43/32-EPDM. 1~. 1.50 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Förderhöhe	17,5 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 850 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Taille du moteur	80
Protection du moteur	WSK 160°C

Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,84 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1,5 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Courant nominal (230V)	8,6 A
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE2

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	Rp 2"
Raccord côté refoulement	Rp 2"
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Medientemperatur max.	60 ° C

Dimensions & logistics

Largeur du produit	235 mm
Hauteur du produit	285 mm
Poids net	18,6 kg
Numéro de tarif douanier	84137051