BC 43

BC 43

Article number 2043323438
Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/bc-43-2043323438



Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas no son autocebantes. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Se accionan mediante motores trifásicos o monofásicos estándar.

Texto breve del material

BC 43/32-EPDM. 1~. 2.20 kW. verst.Ausf.

Technical data

Potencia hidráulica

Förderhöhe	17,5 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.906 min^{-1}
Fases del motor	1~
Tamaño del motor	90
Protección del motor	Motorschutzschalter 14A
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	2,66 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	2,2 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Corriente nominal (230V)	12,8 A
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE2

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 2"
Conexión lado de impulsión	Rp 2"
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	75 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Medientemperatur max.	60 ° C

Dimensions & logistics

Anchura del producto	235 mm
Altura del producto	285 mm
Peso neto	24,1 kg
Número de arancel aduanero	84137051