IN-VB 2

IN-VB 2-300 F

Article number 6240230067

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/in-vb-2-300-f-6240230067



Descripción

Las bombas centrífugas verticales multietapa son bombas centrífugas de alta presión no autocebantes que se caracterizan por su alta eficiencia y larga vida útil. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

Texto breve del material

IN-VB 2-300-F23F-3A5-022

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	3,3 m³/h
Förderhöhe	229 mWS
Presión de servicio máx.	25 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Fases del motor	3~
Tamaño del motor	90

Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	2,2 kW
Spannung max.	3~ 230/400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 25
Conexión lado de impulsión	DN 25

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	64 kg
Número de arancel aduanero	84137089