IN-VC(-S) 15

# IN-VC 15-20 F

Artikelnummer 6271502067

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/in-vc-15-20-f-6271502067



## Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugende Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Einsatzgebiete

- Druckerhöhungs-Anlagen
- Wasseraufbereitung
- Beregnung und Bewässerung
- Feuerlöschanlagen
- Kühlwasserversorgung

## Materialkurztext

IN-VC 15-20-F11F-3A5-022

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 22,5 m³/h |
| Förderhöhe | 30 mWS |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.850 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 3~ |
| Baugröße Motor | 90 |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 2,2 kW |
| Spannung max. | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | DN 50 |
| Anschluss Druckseite | DN 50 |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 49 kg |
| Zolltarifnummer | 84137089 |