IN-VB 10

# IN-VB 10-170 F

Article number 6241017067

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/in-vb-10-170-f-6241017067



## Description

Les pompes centrifuges verticales multicellulaires sont des pompes centrifuges haute pression non auto-amorçantes caractérisées par un rendement élevé et une longue durée de vie. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

## Domaines d'utilisation

Vertical multistage centrifugal pump. Equipped with wear-resistant, liquid-lubricated ceramic bearings. Mechanical shaft seal. The pump is CE marked and complies with the latest safety regulations. Pumped fluid Clear liquids, even moderately aggressive, that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs Special voltages Special elastomers Special mechanical seals Explosion-proof design Higher fluid temperatures Aggressive fluids

## Version

Pompe centrifuge verticale multicellulaire. Équipée de roulements en céramique résistants à l'usure et lubrifiés par liquide. L'arbre est étanchéifié par une garniture mécanique. La pompe porte le marquage CE et est conforme aux dernières directives de sécurité. Milieu pompé Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales Tension d'alimentation spéciale Élastomères spéciaux Garnitures mécaniques spéciales Conception antidéflagrante Températures de fluide élevées Fluides agressifs

## Texte court matériau

IN-VB 10-170-F23F-3A5-075

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 13,2 m³/h |
| Förderhöhe | 193,5 mWS |
| Pression de service max. | 25 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2 850 $min^{-1}$ |

| | |
|---|---|
| Phases du moteur | 3 |
| Taille du moteur | 132 |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

**Électricité**

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 7,5 kW |
| Spannung max. | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| Fréquence | 50 Hz |

**Efficacité énergétique**

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

**Raccords et tuyauterie**

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | DN 40 |
| Raccord côté refoulement | DN 40 |

**Conditions d'utilisation et eau**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Poids net | 116 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137089 |