NORMBLOCK BINERO 80

Normblock Binero 80-250

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/normblock-binero-80-250-p53055



Description

Les courbes caractéristiques, ainsi que les dessins dimensionnels et les différentes combinaisons de matériaux peuvent être trouvés en détail dans notre programme de conception sur speck-select.com

Domaines d'utilisation

Circulation de l'eau de piscine pour la filtration et le rinçage des filtres, ainsi que pour l'exploitation des attractions des piscines publiques. > Piscines extérieures et intérieures > Bains thermaux, thérapeutiques et spas > Piscines à forte concentration en saumure > Traitement de l'eau, par exemple, construction de systèmes de filtration > Installations de loisirs > Attractions, par exemple, toboggans aquatiques > Construction navale > Industrie, par exemple, systèmes de refroidissement > Approvisionnement en eau, par exemple, irrigation

Version

La Normblock Binero est une pompe à volute monocellulaire, non auto-amorçante, dont les puissances et les dimensions principales sont conformes aux normes NF E 44-112 et DIN EN 733 (remplacement de la DIN 24255).

Technical data

Puissance hydraulique

Förderhöhe	56 mWS
Pression de service max.	10 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	50 min^{-1}
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C