
NP30

NP30/90-150

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/np30-90-150-p53097



Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe NP 30 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Vertriebstext

NP30/90-150

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	86 l/min
Förderhöhe	1.529,574 mWS
Betriebsdruck max.	150 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	1.450 min^{-1}

Elektrik

Leistungsaufnahme max.	26,3 kW
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G1"
Anschluss Druckseite	2x G3/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Medientemperatur max.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080