
P22

# P22-28-100

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/p22-28-100-p53126



## Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 22 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al transporte directo del fluido bombeado con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

## Texto comercial

P22/28-100

## Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 28 l/min |
| Förderhöhe | 1.019,716 mWS |
| Presión de servicio máx. | 100 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1.450 $min^{-1}$ |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida máx. | 5,8 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2x G3/8" |

| | |
|---|---|
| Conexión lado de impulsión | 2x G3/8" |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Medientemperatur max. | 70 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84135080 |