
P80

P80/400-140

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/p80-400-140-p53183



Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 80 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Vertriebstext

P80/400-140

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	400 l/min
Förderhöhe	1.427,602 mWS
Betriebsdruck max.	140 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	580 min^{-1}

Elektrik

Leistungsaufnahme max.	106 kW
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G 3"
Anschluss Druckseite	2x G 1 1/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Medientemperatur max.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080