
P80

P80-400-140

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/p80-400-140-p53183



Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 80 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia, ya que el fluido se mueve directamente y con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Texto comercial

P80/400-140

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	400 l/min
Förderhöhe	1.427,602 mWS
Presión de servicio máx.	140 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	580 min^{-1}

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	106 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G 3"

Conexión lado de impulsión	2x G 1 1/4"

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Medientemperatur max.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080