
P71

P71-250-100 DK

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/p71-250-100-dk-p53198



Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 71 D son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al movimiento directo y con bajas pérdidas del fluido. Generan alta presión de fluido de forma fiable con agua a temperaturas de hasta 105 °C. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Texto comercial

P71/250-100GD

Ámbitos de uso

Diversos procesos industriales: Son ideales para diversos procesos industriales que requieren un bombeo preciso a altas presiones. Sistemas de calderas de vapor: Se utilizan en sistemas de calderas de vapor para generar una presión de líquido alta y fiable.

Technical data

Potencia hidráulica

Förderhöhe	815,773 mWS
Presión de servicio máx.	80 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	460 min^{-1}

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	26 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G 2 1/2"

Conexión lado de impulsión	2x G 1 1/4"

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Medientemperatur max.	105 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080