MULTICELL SFE 2

SFE 2/25-20

Article number 5622502500

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/sfe-2-25-20-5622502500



Descripción

Los sistemas de aumento de presión multibomba totalmente automáticos están equipados con dos a seis bombas, según las necesidades. Son compactos, silenciosos y se entregan completamente cableados y con tuberías. Todas las unidades cuentan con un sistema de control de bombas totalmente automático. El sistema de aumento de presión está equipado con un controlador de frecuencia.

Texto breve del material

Multicell SFE 2/25-20 Dr., Zulaufbetrieb

Technical data

Potencia hidráulica

Förderhöhe	32,631 – 43,848 mWS
Presión de servicio máx.	10 bar
Número de bombas	2 St

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	4 kW
Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	320 kg
Peso bruto	370 kg