SPR-H FÜR 1 PUMPENANLAGE

SPR-H 010-404-P

Article number 5606410402

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/spr-h-010-404-p-5606410402



Description

Le régulateur de fréquence pour les systèmes de surpression à pompe unique ou multiple est fourni sous forme d'armoire de commande en acier et garantit une adaptation optimale de la pompe à l'application.

Domaines d'utilisation

The SPR-H speed controller optimally adapts the pump to the system. The speed controller is available for the following control types: Constant pressure control Temperature control Level control Vacuum control. The SPR-H speed controller is supplied in a steel control cabinet with IP 54 protection. The speed controller is equipped with a plain text display, keypad, main switch, and motor protection. The system is factory-configured. Fuses for each pump, an H-0-A circuit breaker for each pump, and a connection for a PTC thermistor are provided. Special versions Remote control Remote monitoring via GSM module Water meter Pre-feed monitoring/filling

Version

Le régulateur de vitesse SPR-H adapte parfaitement la pompe au système. Il est disponible pour les types de régulation suivants : Régulation à pression constante Régulation de température Régulation de niveau Régulation du vide. Le régulateur de vitesse SPR-H est fourni dans une armoire de commande IP 54 en acier. Il est équipé d'un écran texte clair, d'un clavier, d'un interrupteur principal et d'une protection moteur. Le système est configuré en usine. Des fusibles sont fournis pour chaque pompe, ainsi qu'un interrupteur H-0-A et une connexion pour thermistance PTC. Versions spéciales Télécommande Surveillance à distance via un module GSM Compteur d'eau Surveillance/remplissage du pré-dosage

Texte court matériau

SPR-H 010-404-P, 1,5 kW

Technical data

Moteur et entraînement

Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	1,5 kW

Spannung max.	3~ 400 V
Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	0 ° C
Medientemperatur max.	0 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	35 kg
Numéro de tarif douanier	85371098