SPR-H FÜR 3 PUMPENANLAGEN

SPR-H 030-402-P

Article number 5606430203

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/spr-h-030-402-p-5606430203



Descripción

El control de frecuencia para sistemas de aumento de presión con una o varias bombas se suministra en un armario de control con carcasa de acero y garantiza una adaptación óptima de la bomba a la aplicación.

Ámbitos de uso

Suministro de agua Circuito de refrigeración Riego Aplicaciones industriales

Versión

El controlador de velocidad SPR-H adapta la bomba al sistema de forma óptima. Está disponible para los siguientes tipos de control: Control de presión constante Control de temperatura Control de nivel Control de vacío. El controlador de velocidad SPR-H se suministra en un armario de control con protección de acero IP 54. El controlador de velocidad está equipado con una pantalla de texto claro, teclado, interruptor principal y protección del motor. El sistema viene configurado de fábrica. Se incluyen fusibles para cada bomba, un interruptor H-0-A para cada bomba y una conexión para termistor PTC. Versiones especiales Control remoto Monitoreo remoto mediante módulo GSM Contador de agua Monitoreo de prealimentación/rellenado

Texto breve del material

SPR-H 030-402-P, 0,75 kW

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	0,75 kW
Spannung max.	3~ 400 V
Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	0 ° C
Medientemperatur max.	0 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	94 kg
Número de arancel aduanero	85371098