TOP 73

# TOP 73 W

Artikelnummer 6420300008
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/top-73-w-6420300008



## Beschreibung

Optimale Entwässerung durch Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

## Einsatzgebiete

> Kellerentwässerung
> Entleerung von Pumpenschächten
> Schmutzwasserentsorgung
> Regenwasserförderung
> Grundwasserförderung

## Ausführung

Voll überflutbare Tauchpumpe aus Edelstahl. Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz (bei Wechselstrom). Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker (bei Wechselstrom), mit freiem Kabelende (bei Drehstrom).

WS = Wechselstrom 1~ 230 V, mit Schwimmkippschalter
D = Drehstrom 3~ 400 V, ohne Schwimmkippschalter
VOX= Offenes Laufrad

**Fördermedium**
Reines Wasser, Abwasser und Schmutzwasser, ohne langfaserige Bestandteile.

## Materialkurztext

TOP 73 W, 0,75 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 17 m³/h |
| Förderhöhe | 14,5 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.850 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 68 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 1,3 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,75 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 10 m |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE2 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Druckseite | 1 1/2 Rp |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 0 mm |
| Breite Produkt | 210 mm |
| Höhe Produkt | 352 mm |
| Nettogewicht | 12,9 kg |
| Bruttogewicht | 13 kg |
| Zolltarifnummer | 84137021 |