TOP 73

TOP 73 W

Article number 6420300008

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/top-73-w-6420300008



Description

Drainage optimal grâce aux pompes submersibles fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion de Speck, offrant une application et une utilisation très flexibles pour bien plus que l'eau.

Domaines d'utilisation

Fully submersible stainless steel pump. Motor with integrated thermal protection (for AC). Ready for connection with 10 m cable and Schuko plug (for AC), with open end (for three-phase). AC = AC 1~ 230 V, with float switch D = Three-phase 3~ 400 V, without float switch VOX = Open impeller Pumped fluid: Pure water, waste water, and dirty water, without long-fiber components.

Version

Pompe submersible entièrement submersible en acier inoxydable. Moteur avec protection thermique intégrée (pour courant alternatif). Prête à être raccordée avec un câble de 10 m et une prise Schuko (pour courant alternatif), avec une extrémité de câble libre (pour courant triphasé). CA = CA 1~ 230 V, avec interrupteur à flotteur D = Triphasé 3~ 400 V, sans interrupteur à flotteur VOX = Turbine ouverte Flux de pompage : Eau pure, eaux usées et eaux chargées, sans composants à fibres longues.

Texte court matériau

TOP 73 W, 0,75 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	17 m³/h
Förderhöhe	14,5 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 850 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 68

Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,3 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,75 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	10 m

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE2

Raccords et tuyauterie

Raccord côté refoulement	1 1/2 Rp

Dimensions & logistics

Longueur du produit	0 mm
Largeur du produit	210 mm
Hauteur du produit	352 mm
Poids net	12,9 kg
Poids brut	13 kg
Numéro de tarif douanier	84137021