TOP 73

TOP 73 WS

Artikelnummer 6420300018
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/top-73-ws-6420300018



Beschreibung

Optimale Entwässerung durch Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

Einsatzgebiete

> Kellerentwässerung
> Entleerung von Pumpenschächten
> Schmutzwasserentsorgung
> Regenwasserförderung
> Grundwasserförderung

Ausführung

Voll überflutbare Tauchpumpe aus Edelstahl. Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz (bei Wechselstrom). Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker (bei Wechselstrom), mit freiem Kabelende (bei Drehstrom).

WS = Wechselstrom 1~ 230 V, mit Schwimmkippschalter
D = Drehstrom 3~ 400 V, ohne Schwimmkippschalter
VOX= Offenes Laufrad

Fördermedium
Reines Wasser, Abwasser und Schmutzwasser, ohne langfaserige Bestandteile.

Materialkurztext

TOP 73 WS, 0,75 kW, m.Schwimmerschaltung

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	17 m³/h
Förderhöhe	14,5 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,3 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,75 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	10 m

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE2

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Druckseite	1 1/2 Rp

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	0 mm
Breite Produkt	210 mm
Höhe Produkt	352 mm
Nettogewicht	12,9 kg
Bruttogewicht	13,5 kg
Zolltarifnummer	84137021