VG

VG 30

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/vg-30-p53394



Descripción

Las bombas de vacío de anillo líquido de una sola etapa sin tecnología de válvulas se caracterizan por un diseño prácticamente sin espacios muertos y, por lo tanto, también son adecuadas para aplicaciones en las que el medio contiene impurezas.

Ámbitos de uso

>Esterilizadores: Nuestras bombas garantizan una esterilización eficiente y fiable. >Sistemas de desgasificación: Garantizan la eliminación eficaz de gases. >Extrusión de plásticos: Nuestras bombas facilitan el procesamiento eficiente de plásticos.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	26 m³/h
Presión de aspiración	70 mbar

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	1,1 kW
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	1"
Conexión lado de impulsión	1"

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84141089