VG

VG 155

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/vg-155-p53398



Description

Les pompes à vide à anneau liquide mono-étagées sans technologie de vanne se caractérisent par une conception pratiquement sans espace mort et conviennent donc également aux applications où le fluide contient des impuretés.

Domaines d'utilisation

>Stérilisateurs : Nos pompes assurent une stérilisation efficace et fiable. >Systèmes de dégazage : Ils assurent l'élimination efficace des gaz. >Extrusion plastique : Nos pompes contribuent au traitement efficace des plastiques.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	123 m³/h
Pression d'aspiration	40 mbar

Moteur et entraînement

Drehzahl	1 450 min^{-1}
Indice de protection	IP 55

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	4 kW
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 1 1/2" / DN 40
Raccord côté refoulement	G 1 1/2" / DN 40

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089