VGX 9

VGX 9/10

Article number 6411202137A

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/vgx-9-10-6411202137a



Description

Pompes horizontales monocellulaires ou bicellulaires, de conception monobloc. Elles se caractérisent par une conception compacte et une longue durée de vie. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with surface-cooled motor, extended impeller shaft, and mechanical shaft seal, designed for continuous operation. Fluid: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs: Special voltages: Special elastomers: Special mechanical seals: Higher fluid temperatures:

Version

Pompe monobloc avec moteur refroidi par la surface, arbre moteur rallongé pour les roues, étanchéité de l'arbre par garniture mécanique, conçue pour un fonctionnement continu. Fluide : Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales : Tension d'alimentation spéciale : Élastomères spéciaux : Garnitures mécaniques spéciales : Températures de fluide élevées :

Texte court matériau

VGX 9/10, 3~, 0,75 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	6,5 m³/h
Förderhöhe	32 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 850 min^{-1}
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55

Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,75 kW
Spannung max.	3~ 230/400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Dimensions & logistics

Poids net	11,9 kg
Numéro de tarif douanier	84137051