2 VGX 20

# 2 VGX 20/40

Artikelnummer 6412408137A

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/2-vgx-20-40-6412408137a



## Beschreibung

Horizontale, ein- oder zweistufige Pumpen in Blockbauweise. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Einsatzgebiete

> Wasseraufbereitung
> Wasserversorgung
> Kühlanlagen
> Apparatebau

## Ausführung

Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor, verlängerter Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder, Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb.

**Fördermedium**
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

**Sonderausführungen**
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> höhere Medientemperaturen

## Materialkurztext

2 VGX 20/40, 3~, 3,00 kW

## Technische Daten

**Hydraulische Leistung**

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 12,5 m³/h |
| Förderhöhe | 66 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.850 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 3~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 3 kW |
| Spannung max. | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| Frequenz | 50 Hz |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 27,6 kg |
| Zolltarifnummer | 84137075 |