BADU DELTA DR.

# BADU Delta 13

| | |
|---|---|
| Article number | 2103120038 |
| GTIN/EAN | 4260673450816 |
| Product page | https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-delta-13-2103120038 |



## Descripción

Nuevo estándar de alta calidad para proyectos exigentes Bombas de circulación de filtro de alta calidad para profesionales

## Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

## Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 4 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,2 x 2,2 mm.

## Texto breve del material

BADU Delta 13, 1~, 0,45 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 13 $m^3/h$ |
| Förderhöhe | 13,5 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.840 $min^{-1}$ |
| Fases del motor | 1~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0,61 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,45 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### General / Características del producto

| | |
|---|---|
| Certificación | TÜV, Garantie 5 Jahre, Patent |

### Filtración

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 4 l |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 63 mm |
| Conexión lado de impulsión | 63 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 63 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 63 mm |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Concentración total de sal | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 550 mm |
| Peso neto | 12,8 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |