BADU DELTA DR.

BADU Delta 17

Article number	2103170037
GTIN/EAN	4260673450878
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-delta-17-2103170037



Descripción

Nuevo estándar de alta calidad para proyectos exigentes Bombas de circulación de filtro de alta calidad para profesionales

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 4 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,2 x 2,2 mm.

Texto breve del material

BADU Delta 17, 3~, 0,55 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	17 m^3/h
Förderhöhe	14,3 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,69 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,55 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Garantie 5 Jahre, Patent

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm
Conexión lado de impulsión	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	572 mm
Peso neto	13,9 kg
Número de arancel aduanero	84137051