DHA

DHA 2-160

Article number 561026003
Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/dha-2-160-561026003



Descripción

Die vollautomatischen Einpumpendruckhalte-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung, ohne Frequenzregelung.

Ámbitos de uso

> Löschwasserversorgung
> Netztrennung
> Beregnung
> Wasserversorgung

Versión

Druckhalteanlage für Zulaufbetrieb
Mit einer normalsaugenden Stufenkreiselpumpe und Konstantdrehzahl.
Die Anlage ist für den Zulaufbetrieb ausgelegt und mit Rückflussverhinderer aus Edelstahl sowie Druckentlastungskugelhahn 3/8" für den Druckschalter ausgerüstet. Auf einen Trockenlaufschutz wird aufgrund des Zulaufbetriebs verzichtet.

Der Schaltkasten wird ohne Kabel und Stecker ausgeführt.
Mit Leuchtmelder für Betrieb und Überstrom, mit potenzialfreier Meldung für Betrieb und Überstrom sowie mit Wahlschalter Hand-0-Automatik.

Fördermedium
Klare Flüssigkeiten, welche die Anlagenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Texto breve del material

Druckhalteanlage DHA 2-160

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	1,5 m³/h

Förderhöhe	117,267 mWS
Número de bombas	1 St

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	1,5 kW
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	1 Rp
Conexión lado de impulsión	1 Rp