DHA

DHA 10-110

Article number 5611011006

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/dha-10-110-5611011006



Description

Die vollautomatischen Einpumpendruckhalte-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung, ohne Frequenzregelung.

Domaines d'utilisation

> Löschwasserversorgung
> Netztrennung
> Beregnung
> Wasserversorgung

Version

Druckhalteanlage für Zulaufbetrieb
Mit einer normalsaugenden Stufenkreiselpumpe und Konstantdrehzahl.
Die Anlage ist für den Zulaufbetrieb ausgelegt und mit Rückflussverhinderer aus Edelstahl sowie Druckentlastungskugelhahn 3/8" für den Druckschalter ausgerüstet. Auf einen Trockenlaufschutz wird aufgrund des Zulaufbetriebs verzichtet.

Der Schaltkasten wird ohne Kabel und Stecker ausgeführt.
Mit Leuchtmelder für Betrieb und Überstrom, mit potenzialfreier Meldung für Betrieb und Überstrom sowie mit Wahlschalter Hand-0-Automatik.

Fördermedium
Klare Flüssigkeiten, welche die Anlagenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Texte court matériau

Druckhalteanlage DHA 10-110

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	6 m³/h

Förderhöhe	107,07 mWS
Nombre de pompes	1 St

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 800 min^{-1}
Indice de protection	IP 55

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	4 kW
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	1 1/2 Rp
Raccord côté refoulement	1 1/2 Rp