FEUERCELL SUPS

SUPS 18-7 (3 ~400V)

Article number 5161807001

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/sups-18-7-3-400v-5161807001



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Texte court matériau

SUPS 18-7. Dr.. 4.0 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	22 m³/h
Förderhöhe	78 mWS
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 800 min^{-1}
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	4 kW
Spannung max.	3~ 400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 1/2 DN
Raccord côté refoulement	2 1/2 DN

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	30 ° C
Medientemperatur max.	30 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	45 kg