FEUERCELL SUPS

SUPS 46-7 (3 ~400V)

Artikelnummer 5164607000

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/sups-46-7-3-400v-5164607000



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	60 m³/h
Förderhöhe	96 mWS
Betriebsdruck max.	25 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 max.	11 kW
Spannung max.	3~ 400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	3 DN
Anschluss Druckseite	3 DN

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	30 ° C
Medientemperatur max.	30 ° C

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	84 kg