FEUERCELL SUPS

SUPS 46-7 (3 ~400V)

Article number 5164607000

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/sups-46-7-3-400v-5164607000



Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	60 m³/h
Förderhöhe	96 mWS
Presión de servicio máx.	25 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	11 kW
Spannung max.	3~ 400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	3 DN
Conexión lado de impulsión	3 DN

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	30 ° C
Medientemperatur max.	30 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	84 kg