FEUERCELL SUPS

SUPS 46-10 (3 ~400V)

Article number 5164610001

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/sups-46-10-3-400v-5164610001



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	60 m³/h
Förderhöhe	136 mWS
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 800 min^{-1}
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	15 kW
Spannung max.	3~ 400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	3 DN
Raccord côté refoulement	3 DN

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	30 ° C
Medientemperatur max.	30 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	98 kg