FEUERCELL SUPS

SUPS 18-13 (3 ~400V)

Artikelnummer 5161813000

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/sups-18-13-3-400v-5161813000



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Materialkurztext

SUPS 18-13. Dr.. 7.5 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	22 m³/h
Förderhöhe	144 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 max.	7,5 kW
Spannung max.	3~ 400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 1/2 DN
Anschluss Druckseite	2 1/2 DN

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	30 ° C
Medientemperatur max.	30 ° C

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	79 kg