BADU ECO SOFT WE.

# BADU Eco Soft

| | |
|---|---|
| Article number | 2190008138 |
| GTIN/EAN | 4260673452001 |
| Product page | https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-eco-soft-2190008138 |



## Description

Pompe de circulation intelligente, rapide et silencieuse à haut rendement qui exploite pleinement sa puissance

## Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity approximately 3 L Suction filter mesh size approximately 3.2 x 2.6 mm

## Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Mailles de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

## Texte court matériau

BADU Eco Soft, 1~, 0,75 kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 20 m³/h |
| Förderhöhe | 21 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1 000 – 2 850 $min^{-1}$ |
| Phases du moteur | 1~ |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0,06 – 1,1 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,03 – 0,75 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Général / Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | BADU Premium, BADU Green |
| Certification | TÜV, Green |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 3 l |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 63 mm |
| Raccord côté refoulement | 50 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 50 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 63 mm |

### Acoustique

| | |
|---|---|
| Schalldruckpegel | 36,7 – 64,1 dB[A] |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 579 mm |
| Poids net | 10,8 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |