BADU ALPHA ECO SOFT

BADU Alpha Eco Soft

Article number	2104000038
GTIN/EAN	4260673451998
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-alpha-eco-soft-2104000038



Description

Nouvelle norme pour les petites piscines avec contrôle de vitesse Probablement la pompe la plus efficace jamais conçue

Texte commercial

Selbstansaugende, drehzahlregelbare Umwälzpumpe mit integriertem Fasernfänger.
ABS-Klebemuffen: 50/50.
Max. Fördermenge: 20,5 m³/h, max. Förderhöhe 19,5 mWS.

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the water in the circuit. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 1.0 L Suction filter mesh size: approximately 2.8 x 2.8 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau du circuit. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 1,0 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 2,8 x 2,8 mm

Texte court matériau

BADU Alpha Eco Soft, 1~, 0,50 kW, blau

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	20 m³/h
Förderhöhe	19,5 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	1 000 – 2 850 min^{-1}

Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,75 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,5 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Green, BADU Premium
Certification	TÜV, Green

Filtration

Capacité du piège à fibres	1 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	50 mm
Raccord côté refoulement	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Acoustique

Schalldruckpegel	36,7 – 64,1 dB[A]

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	517 mm
Poids net	7,5 kg
Numéro de tarif douanier	84137051