
AY MK

AY 4281 PM SR

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/ay-4281-pm-sr-p53519



Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leckage- und wartungsfrei.

Vertriebstext

AY 4281 PM SR

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	45 l/min
Förderhöhe	110 mWS
Betriebsdruck max.	110 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	1.000 – 4.000 min^{-1}
Phasen Motor	3~ (FU erforderlich)
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 max.	2,2 kW
Eingangsspannung	400 V

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 3/4"

Anschluss Druckseite	G 3/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045