# BADU Prime Eco VS We.

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-prime-eco-vs-we-p53622



## Descripción

Altamente eficiente. Motor apto para funcionamiento con convertidor de frecuencia. Para piscinas grandes, piscinas de natación y sistemas de absorción.

## Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Ümwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Versión

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Fasernfängerinhalt: ca. 3L
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

## Texto breve del material

BADU Prime Eco VS, 1~, 1,10kW, blau

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 28 m³/h |
| Förderhöhe | 22,2 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 600 – 3.000 $min^{-1}$ |
| Fases del motor | 1~ |
| Grado de protección | IP 55 |

| | |
|---|---|
| Clase de aislamiento | F |

**Sistema eléctrico**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0,03 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,01 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

**General / Características del producto**

| | |
|---|---|
| Certificación | TÜV, Patent, Green |

**Filtración**

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 3 l |

**Conexiones y tuberías**

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2 Rp |
| Conexión lado de impulsión | 1 1/2 Rp |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 63 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 63 mm |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Concentración total de sal | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137051 |