V600

Article number 2192060838
Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/v600-2192060838



Descripción

Segura, fiable y eficiente. Bomba de agua de muestreo de rendimiento optimizado para el rango de bajo rendimiento.

Ámbitos de uso

Bomba de agua de muestreo normalmente autocebante para el muestreo continuo de agua de muestra en piscinas públicas.

Versión

Bomba centrífuga con impulsor periférico. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo de impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente.

Texto breve del material

Messwasserpumpe V600, 1~, 0,14 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Förderhöhe	20 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,28 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,14 kW

Spannung max.	1~ 230 V

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 3/4
Conexión lado de impulsión	G 3/4
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	12,5 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	12,5 mm

Dimensions & logistics

Longitud del producto	294 mm
Número de arancel aduanero	84137051