INOVA BN 10

Article number 6511000038
Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/inova-bn-10-6511000038



Description

Die Brauchwasserpumpe mit Gewindeanschlüssen leistet viel bei wenig Stromverbrauch. Absperr- und Rückschlagventil sind in der Pumpe integriert. Diese Pumpe darf nur für Trinkwasser eingesetzt werden.

Domaines d'utilisation

Oil-filled circulation pump with screw connection and stall-current-resistant synchronous motor. Low energy consumption, only 3-4.5 watts, thanks to the synchronous motor. Application range up to max. 20° dH. Quick electrical connection via connector. High-quality materials for protection against bacteria and corrosion. Flexible service motor: quick replacement for most common pump types. Includes thermal insulation shell. Includes check valve and ball shut-off valve. Pumped fluid: Drinking water up to 20° dH.

Version

Pompe de circulation à rotor noyé avec raccord vissé et moteur synchrone résistant au courant de calage. Faible consommation d'énergie de seulement 3 à 4,5 watts grâce au moteur synchrone. Plage d'application jusqu'à 20 °C max. Raccordement électrique rapide par connecteur. Matériaux de haute qualité pour une protection contre les bactéries et la corrosion. Moteur d'entretien flexible : remplacement rapide des pompes courantes. Coque d'isolation thermique incluse. Clapet anti-retour et vanne d'arrêt à bille inclus. Fluide pompé : Eau potable jusqu'à 20 °C max.

Texte court matériau

Brauchwasserpumpe BN 10 A, We.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	0,4 m³/h
Förderhöhe	1 mWS
Pression de service max.	10 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 850 min^{-1}

Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 42
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	5 kW
Spannung max.	1~ 230 V ± 10 %
Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	R 1/2
Raccord côté refoulement	G 1

Conditions d'utilisation et eau

Medientemperatur max.	65 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137030