MULTICELL SFE 3

# SFE 3/6-140

Article number 5630614500

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/sfe-3-6-140-5630614500



## Descripción

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Die angegebenen Leistungswerte beziehen sich auf unsere Standardausführungen. Individuelle, projektbezogene Anpassungen sind auf Anfrage möglich.

## Texto breve del material

Multicell SFE 3/6-140 Dr., Zulaufbetrieb

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal de la bomba de reserva | 4 m³/h |
| Presión nominal | 11,8 bar |
| Número de bombas | 3 St |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.850 $min^{-1}$ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 3 kW |
| Tensión de entrada | 400 V |
| Corriente nominal (400V) | 5,8 A |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2 R |
| Conexión lado de impulsión | 2 R |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Peso neto | 260 kg |