SPR-CONTROL P-6

SPR-Control 010-452-P-6

Article number 5606209601

Product page https://www.speck-pumps.com/en/p/spr-control-010-452-p-6-5606209601



Description

Schaltkasten SPR-Control für Softstart + Nachspeisung und Spülung
Betriebsspannung 3~ 400 V, 50 Hz, Steuerspannung 230 V, 50 Hz,
stahlgekapselt, bestehend aus:
1 Schaltkastengehäuse, Schutzart IP 54
1 Sanftanlauf
2 Elektrodenrelais für Trockenlaufschutz durch Elektroden oder Schwimmkippschalter
1 Zeitrelais zur Ausschaltverzögerung der Pumpe
1 Anschluss für Druckschalter
1 Hauptschalter
2 Wahlschalter Hand-0-Automatik (nicht rastend)
2 Schnittstellenrelais parallel
3 Leuchtmelder Betrieb/Störung/MV offen
Frischwassernachspeisung und Spülung gemäß VDI 6023
Mit 72-h-Zeitschaltuhr, mit 0-1-Schalter
Trafo 400/24 V
Anschluss für Magnetventil 24 V stromlos geschlossen
1 Spannungsabgang 230 V (max. 10 A)

Version

Schaltkasten SPR-Control für Softstart + Nachspeisung und Spülung
Betriebsspannung 3~ 400 V, 50 Hz, Steuerspannung 230 V, 50 Hz,
stahlgekapselt, bestehend aus:
1 Schaltkastengehäuse, Schutzart IP 54
1 Sanftanlauf
2 Elektrodenrelais für Trockenlaufschutz durch Elektroden oder Schwimmkippschalter
1 Zeitrelais zur Ausschaltverzögerung der Pumpe
1 Anschluss für Druckschalter
1 Hauptschalter
2 Wahlschalter Hand-0-Automatik (nicht rastend)
2 Schnittstellenrelais parallel
3 Leuchtmelder Betrieb/Störung/MV offen
Frischwassernachspeisung und Spülung gemäß VDI 6023
Mit 72-h-Zeitschaltuhr, mit 0-1-Schalter
Trafo 400/24 V
Anschluss für Magnetventil 24 V stromlos geschlossen
1 Spannungsabgang 230 V (max. 10 A)